

KERN OZL 465

KERN

De flexibele en voordelige allrounder met zoomfunctie voor scholen, opleidingswerkplaatsen, keuringsinstanties en laboratoria



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscop |
| Productgroep | Stereomicroscop |
| Productfamilie | OZL-46 |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Ontwerp

| | |
|------------------------------|----------------|
| Afmetingen (BxDxH) | 300x240x420 mm |
| Optisch systeem | Greenough |
| Tubus type | Binoculaire |
| Hoek van de tubus | 45° |
| Tubus 360° rotatie | ✓ |
| Oculairen vast | ✓ |
| Dioptrische aanpassing | beide zijden |
| Dioptrische aanpassing [Min] | -5 |
| Dioptrische aanpassing [Max] | 5 |
| Contrastmethode | Helderveld |
| Interpupilaire afstand [Max] | 75 mm |
| Interpupilaire afstand [Min] | 55 mm |

Oculair

| | |
|----------------------|----------------|
| Oculair veldbreedte | HWF |
| Gezichtspunt | High Eye Point |
| Oculair vergroting | 10 x |
| Oculair gezichtsveld | 20 mm |
| Oculair diameter | 30 mm |

Focus

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Draaimomentregeling | ✓ |
| Werkende afstand | 105 mm |
| Zoom [Min] | 0,7 x |
| Zoom [Max] | 4,5 x |
| Vergroting | 6,4:1 |
| Blikveld [Min] | 4,4 mm |
| Blikveld [Max] | 28,6 mm |
| Focusmechanisme | grove scherpstelling |
| Monsterhoogte [Max] | 140 mm |
| Totale standaardvergroting [Min] | 7 x |
| Totale standaardvergroting [Max] | 45 x |

Verlichting

| | |
|---|---|
| Type verlichting invallend licht | LED |
| Verlichtingsintensiteit invallend licht | 3 W |
| Verlichtingsintensiteit doorvallend licht | 3 W |
| Type verlichting doorvallend licht | LED |
| Verlichtingssterkte | Opvallend licht Doorverlichting |
| Verlichting dimbaar | Opvallend licht + Doorverlichting, afzonderlijk |

Stroomvoorziening

| | |
|--|----------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V |
| Plug-in voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| | AUS |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | UK |
| | US |
| | CH |

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|-----|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
|-------------------------------|-----|

KERN OZL 465



De flexibele en voordelige allrounder met zoomfunctie voor scholen, opleidingswerkplaatsen, keuringsinstanties en laboratoria

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 445×410×300 mm |
| Nettogewicht | 4,585 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,6 kg |
| Brutogewicht ca. | 6 kg |
| Verzendgewicht | 10,9 kg |

Pictogrammen

STANDARD

